BONDEX

Pintura acrílica mate
Interior / Exterior

PINTURA INTERIOR EXTERIOR MATE — Ref. 227M

Pintura plástica de acabado mate formulada a base de resinas estireno-acrílicas en dispersión acuosa.

Para la decoración de todo tipo de paramentos interiores y exteriores.

Gran adherencia y cubrición, fácil aplicación. Excelente blancura. No inflamable.

Aplicación con brocha, rodillo o equipo de proyección adecuado.

Capacidad
4 l
15 l

Producto	Pintura plástica mate.
Uso	Exterior / Interior.
Aplicación	Brocha, rodillo o equipo de proyección adecuado.
Composición	Resinas estireno-acrílicas en dispersión acuosa.
Color	Blanco.
Brillo	Mate.
Propiedades	Lavable, excelente blancura, fácil aplicación. Buena cubrición y adherencia.
Diluyente	Agua.
Secado	Repintado: 1 hora, mínimo.
Rendimiento	5-7 m² por litro.
Limpieza	Agua.

Gama decoración

BONDEX

Pintura acrílica mate interior/exterior

Lavable. Excelente blancura, cubrición y adherencia.

Ficha técnica — PINTURA INTERIOR EXTERIOR MATE — Ref. 227M

Tipo

Pintura plástica mate formulada a base de resinas estireno-acrílicas en dispersión acuosa.

No inflamable. Excelente blancura, buena cubrición, adherencia, lavable y de fácil aplicación.

Destino

Para la decoración de paramentos interiores y exteriores.

PROPIEDADES

- Exterior / Interior.
- Excelente blancura.
- Lavable.
- Sencilla aplicación.
- No inflamable.

DATOS TÉCNICOS

Densidad: 1,600 kg/l
Viscosidad: 75 ± 5 Poises.
Contenido sólido:
Brillo: Mate.
Olor: Agradable.
Dispersión: 17 micras.

APLICACIÓN

Preparación general y del soporte:

Remover perfectamente el contenido del envase.

No rebasar las diluciones indicadas.

El soporte debe estar limpio, seco y exento de polvo, grasa, etc.

Productos complementarios:

Modo de empleo:

Diluir la primera con un máximo del 15% de agua y la segunda del 5% al 10%.

Aplicación con brocha, rodillo o equipo de proyección adecuado.

Superficies nuevas o ya pintadas, en buen estado:

- Limpiar y aplicar directamente dos manos de pintura, convenientemente diluida.

Superficies ya pintadas en mal estado:

- Eliminar toda la pintura deteriorada o de baja calidad y aplicar dos manos.

RENDIMIENTO

5-7 m² por litro y mano, variable según soporte o forma de aplicación.

TIEMPO DE SECADO

- **Repintado:** 1 hora, mínimo.

CONDICIONES DE USO

No aplicar a temperatura ambiental o de soporte inferior a 5ºC ni superior a 35ºC.

SEGURIDAD Y RECOMENDACIONES

Servicio de Atención al Cliente: 902 11 37 09.

Ficha de Seguridad disponible para el usuario que la solicite.

Nota: La información contenida en esta ficha debe servir de guía al usuario; no pretende ser completa y se presenta sin compromiso. Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan son los obtenidos en ensayos de Laboratorio.